



12-2024

INSIDE 40 R MOUNTING FRAME FOR MILLWORK 69375



B LIGHT

DESIGNED TO PERFECTION




INSTALLATION

1 EN: REQUIRED DEPTH IT: PROFONDITÀ RICHIESTA FR: PROFONDEUR NÉCESSAIRE




2a EN: Ceiling thickness up to 9 mm / 0,35".
IT: Spessore ciellino fino a 9 mm / 0,35".
FR: Epaisseur de plafond jusqu'à 9 mm / 0,35".




EN: Cut a hole from the back side of the panel with a diameter of 40 mm / 1,57". Cut another hole with a diameter of 52 mm / 2,1". Leave max 4 mm / 0,16" of the ceiling intact. Remove any burr.
IT: Tagliare un foro con un diametro di 40 mm e un altro foro con un diametro di 52 mm. Lasciare massimo 4 mm del soffitto intatto. Rimuovere qualsiasi bava.
FR: Découpez un trou à l'arrière du panneau d'un diamètre de 40 mm / 1,57". Découpez un autre trou d'un diamètre de 52 mm / 2,1". Laissez intact 4 mm / 0,16" maximum du plafond. Retirez toute bavure.

2b EN: Ceiling thickness more than 9 mm / 0,35".
IT: Spessore del soffitto superiore a 9 mm / 0,35".
FR: Epaisseur de plafond supérieure à 9 mm / 0,35".



EN: Cut a hole from the back side of the panel with a diameter of 40 mm / 1,57". Cut a hole with a diameter of 80 mm / 3,15" until you reach a ceiling thickness of 9 mm / 0,35". Cut another hole with a diameter of 52 mm / 2,1". Leave max 4 mm / 0,16" of the ceiling intact. Remove any burr.
IT: Praticare un foro sul retro del pannello con un diametro di 40 mm e un altro foro di 80 mm di diametro fino a raggiungere uno spessore del soffitto di 9 mm. Praticare un altro foro di 52 mm di diametro. Lasciare intatto massimo 4 mm del soffitto. Rimuovere qualsiasi bava.
FR: Découpez un trou à l'arrière du panneau d'un diamètre de 40 mm / 1,57". Découpez un trou d'un diamètre de 80 mm / 3,15" jusqu'à atteindre une épaisseur de plafond de 9 mm / 0,35". Découpez un autre trou d'un diamètre de 52 mm / 2,1". Laissez intact 4 mm / 0,16" maximum du plafond. Retirez toute bavure.

3 EN: Place the mounting frame from the back side of the ceiling with the three teeth in the lower part.
IT: Posizionare il telaio di montaggio dal retro del soffitto con i tre denti nella parte inferiore.
FR: Placez le cadre de montage par l'arrière du plafond avec les trois dents en partie inférieure



4 EN: Adjust the ring and fasten with the included screws.
IT: Regolare l'anello e fissarlo con le viti in dotazione.
FR: Ajustez l'anneau et fixez-le avec les vis fournies.



B LIGHT will not consider valid the warranty conditions and will decline any responsibility for damage if the instructions are not fully enforced.

B LIGHT non riterrà valide le condizioni di garanzia e declina ogni responsabilità per danni qualora le istruzioni non siano pienamente applicate.

B LIGHT ne considèrera pas valables les conditions de garantie et déclinerà toute responsabilité en cas de dommages si les instructions ne sont pas pleinement respectées.